

## GRANDSTREAM GWN7661



Cena celkem:	<b>2 890 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 388 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 179 Kč</b>
Ušetříte:	<b>289 Kč</b>
Kód zboží:	SPAGNS0011
Part No.:	GWN7661
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Grandstream GWN7661

Nástěnný **Wi-Fi 6** přístupový bod určený pro podnikové bezdrátové sítě se střední hustotou provozu. **Čtyři jednopásmové interní antény** s vysokým ziskem a podporou technologie **OFDMA** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **až 500 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7661 je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje **škálovatelné Wi-Fi řešení pro nasazení ve středně velkých podnicích**.

- Agregovaná rychlost 1,77 Gb/s (bezdrátová propustnost)
- Dvoupásmová technologie 2x2:2 MU-MIMO s podporou DL/UL OFDMA
- Pokrytí až do vzdálenosti 100 metrů
- Čtyři gigabitové RJ-45 porty: 1x uplink ethernet + PoE/PoE+ vstup, 2x ethernet + PoE výstup (až 6 W/port) a 1x ethernet port
- Podpora až 500 Wi-Fi klientských zařízení
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Pokročilá QoS pro zajištění výkonu aplikací s nízkou latencí v reálném čase
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový radič

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Rychlost datového přenosu:** 5 GHz - 1201 Mbit/s, 2,4 GHz - 573,5 Mbit/s

**Anténa:** 4× 1pásmová interní anténa (3,3 + 3,51 dBi pro 2,4 GHz, 4,79 + 5,37 dBi pro 5 GHz)

**Porty:** 1× GbE RJ-45 (uplink + PoE/PoE+ vstup), 2× GbE RJ-45 (ethernet + PoE výstup), 1× GbE RJ-45 (ethernet)

**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo

**Podpora PoE:** ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)

**Rozměry:** 135 × 86 × 38,5 mm

**Hmotnost:** 185 g