

MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4



Cena celkem:	3 301 Kč (bez DPH: 2 728 Kč)
Běžná cena:	3 631 Kč
Ušetříte:	330 Kč
Kód zboží:	MBMSI2054
Part No.:	B760 GAMING PLUS WIFI DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI B760M GAMING PLUS WIFI - pohledte na výkon procesorů Intel



Základní deska MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 podporuje procesory **12., 13. a 14. generace Intel** a po jejich vsazení si užijete impozantní výkon pro náročný gaming, pracovní i multimediální činnost. Tento model obsahuje **pokročilý systém napájení DUET RAIL**, který kombinuje dvojici napájecích konektorů a postará se o stabilní přísun energie. Díky tomu je deska vhodná pro každodenní náročnou činnost.

Pro rozšíření slouží **slot PCI-E Lightning Gen 4**, který dosahuje větší šířky pásma oproti předchozí generaci a poskytuje až 2x vyšší rychlost. Základní deska **MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4** je navržena pro moderní a ultrarychlá úložiště. Umožní vám svižnější načítání a startování úrovní a dá vám výhodu nad soupeři. Vylepšený systém chlazení obsahuje **rozšířený chladič**, který zvětšuje plochu pro odvod tepla a udržuje stabilitu i při vysoké zátěži, nebo řešení **M.2 Shield Frozr** pro SSD jednotky.

**MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5200 (OC)/ 5066 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4200 (OC)/ 4000 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3200 (JEDEC)/ 2933 (JEDEC)/ 2666 (JEDEC)/ 2400 (JEDEC)/ 2133 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 OC

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

3x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

4x SATA 6 Gb/s port

1x M.2 slot, M key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1x USB-C 3.2 Gen2 port na zadním panelu

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

1x USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8pin 12V napájecí konektor

1x 4pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

- 5× 4pin konektor systémového ventilátoru
- 2× konektor předního panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor pro TPM modul (podpora TPM 2.0)
- 1× konektor pro paralelní port
- 1× konektor pro sériový port
- 1× konektor TBT (podpora RTD3)
- 2× 3pin konektor ARGB_V2 LED
- 1× 4pin konektor RGB LED
- 1× propojka Clear CMOS
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 1× USB-C 3.2 Gen1 konektor
- 4× EZ Debug LED
- 2× M.2 slot, M Key
- 4× SATA 6 Gb/s konektor

Porty na zadním panelu

- 1× PS/2 port klávesnice a myši
- 1× DisplayPort
- 1× HDMI
- 4× USB 2.0
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 1× RJ-45
- 2× konektor Wi-Fi antény
- 5× audio jack
- 1× optický S/PDIF výstup

Rozměry

30,48 × 24,384 cm
ATX formát