

BENQ MW560C



Cena celkem:	10 149 Kč (bez DPH: 8 387 Kč)
Běžná cena:	11 164 Kč
Ušetříte:	1 015 Kč
Kód zboží:	PROA7386
Part No.:	9H.JTD77.1NE
Záruka:	36 měsíců/12 měs.lampa
Stav:	Nové zboží

Popis

BenQ MW560C - business projektor pro profi prezentace

S **firemním projektorem BenQ MW560C** dostanete prezentace a mítinky na novou úroveň. Je ideální do každé kanceláře, školícího centra nebo konferenční místnosti. Tento model disponuje **vysokým jasnem 4000 ANSI lumenů**, díky čemuž produkuje čistý a dobře viditelný obraz i v osvětlených místnostech.



Ve spojení s nativním rozlišením **WXGA** jsou prezentace dobře čitelné za všech okolností – ať už jde o grafy, texty nebo tabulky. **Projektor BenQ MW560C** je vybaven režimy pro optimalizaci obrazu při promítání prezentací, infografiky a tabulek.



Díky tomu tak zajišťuje trvale vysokou kvalitu, ať už jde o ostrost, čitelnost, kontrast a další detaily. Samozřejmostí je také přítomnost **funkcí pro korekci obrazu**, **1,1x optický zoom** nebo podpora **režimu BenQ SmartEco**, který snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost lampy **až na 15 000 hodin provozu**.



Projektor **BenQ MW560C** nabízí také všestrannou konektivitu v podobě portů **HDMI**, **VGA**, Audio In/Out, **RS-232** nebo **USB**, díky čemuž je kompatibilní s moderními i staršími zařízeními. O ozvučení obsahu se stará integrovaný reproduktor s výkonem 10 W.





BenQ MW560C

Výkonný DLP projektor s jasnem 4000 ANSI lumenů a vysokým kontrastem 20 000 : 1 pro dokonale čitelné prezentace.

BenQ MW560C je profesionální projektor vybavený pokročilými **5G Crystal Glass čočkami** zajišťujícími čistý a ostrý obraz. S nativním rozlišením **WXGA (1280 × 800 px)** v poměru stran 16 : 10 poskytuje ideální zobrazení pro prezentace, tabulky a infografiky. Díky vysokému jas **4000 ANSI lumenů** nabízí perfektně viditelný obraz i v prostorách s vyšší úrovní okolního osvětlení.

Projektor disponuje třemi speciálními režimy zobrazení optimalizovanými pro různé typy obsahu - Presentation, Infographic a Spreadsheet. Technologie **BenQ SmartEco** prodlužuje životnost lampy až na 15 000 hodin a současně snižuje spotřebu energie.

- 5G Crystal Glass čočky zajišťující dokonalou čistotu obrazu
- Vysoký jas 4000 ANSI lumenů pro perfektní viditelnost i při denním světle
- Kontrastní poměr 20 000 : 1 pro ostré a čitelné texty
- Nativní rozlišení WXGA (1280 × 800 px) v poměru stran 16 : 10
- Zoom 1,1× pro flexibilní instalaci
- Technologie SmartEco prodlužující životnost lampy až na 15 000 hodin
- Speciální obrazové režimy pro prezentace, infografiky a tabulkové procesory
- Vestavěný 10W reproduktor pro kvalitní zvukový doprovod
- Vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení $\pm 30^\circ$

Flexibilní instalace a jednoduché nastavení

Projektor nabízí projekční poměr 1,55–1,7:1 a zoom 1,1×, což umožňuje přizpůsobit velikost obrazu bez nutnosti měnit umístění projektoru. Podporuje promítání na plochu o velikosti 60" až 150" s optimální vzdáleností 2–7 metrů od plátna.

Kompletní konektivita

MW560C je vybaven širokou škálou připojení včetně HDMI, VGA, Audio vstup/výstup, RS-232 a USB. Podporuje rozlišení od VGA (640 × 480) až po WUXGA_RB (1920 × 1200) a je kompatibilní se všemi běžnými video formáty včetně HDTV (720p, 1080i/p).

Nízká spotřeba a tichý provoz

Díky technologii SmartEco dosahuje projektor v úsporném režimu hlučnosti pouhých 29 dBA a spotřeby energie 270 W v běžném provozu. V pohotovostním režimu spotřebuje méně než 0,5 W.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Projekční technologie: DLP

Nativní rozlišení: 1280 × 800 px (WXGA)

Jas: 4000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 20 000 : 1

Barevná hloubka: 30 bitů / 1,07 miliardy barev

Poměr stran: nativně 16 : 10 (volitelně 5 dalších)

Projekční poměr: 1,55–1,7:1

Životnost lampy: 6000 h (normální) / 10 000 h (ekonomický) / 15 000 h (LampSave)

Velikost projekce: 60–150"

Korekce lichoběžníkového zkreslení: vertikální $\pm 30^\circ$

Konektivita: HDMI, VGA, audio vstup, audio výstup, RS-232, USB, mini USB-B

Vestavěný reproduktor: 10 W

Hlučnost: 34 dBA (normální) / 29 dBA (eco)

Rozměry: 296 × 221 × 129 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Provozní teplota: 0–40 °C