

## HIKVISION DS-KIS902-S



Cena celkem:	<b>18 516 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 15 302 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>20 367 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 852 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1440
Part No.:	DS-KIS902-S
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS902-S

Sestava skládající se z dveřního interkomu, bytového monitoru a PoE switche.

#### IP dveřní stanice DS-KV9503-WBE1

Špičkový IP dveřní **interkom s 4,3" dotykovým IPS** displejem (800 × 480 obrazových bodů), jedním fyzickým tlačítkem a **čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz). Z další výbavy je k dispozici **2x 2Mpx kamera s WDR** technologií a schopností pro **rozpoznávání obličeje**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) nebo pomocí Wi-Fi. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle IP65 a kovovému antivandal provedení IK08. Napájení DC 12 V nebo **PoE (802.3af)**.

#### Bytový monitor DS-KH6350-WTE1

Komfortní barevný TFT bytový monitor se **7" dotykovou obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**. Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání.

**Mikrofon + reproduktor**, omezení šumu a ozvěny, komprese audia G.711U a G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8x alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.), 2x alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, **Linux systém, české menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n)**, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

#### Switch DS-3E0105P-E/M(B)

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 až 300 m při 10 Mb/s**

(dle kvality kabeláže).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### IP dveřní stanice

**Kamera:** duální, 2x 2 Mpx, H.264/H.265, IR přísvit (3 m), úhel záběru 88° horizontálně a 44° vertikálně

**Displej:** ano, barevný, dotykový, IPS, úhlopříčka 4,3" (800 x 480)

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, Mifare (13,56 MHz)

**Rozhraní:** 4x alarm vstup (2x dveřní kontakt, 2x odchodové tlačítko), 1x tamper, 1x debug port, 2x relé výstup ovládání zámku, 1x RS-485, 1x microSD slot (rezervováno), Bluetooth (rezervováno)

**Síť:** Wi-Fi (802.11b/g/n), 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, RTSP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 6 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal IK08

**Rozměry:** 182 x 85 x 26 mm

### Bytový monitor

**Displej:** 7" dotykový, rozlišení 1024 x 600, barevný TFT

**Paměť:** 128 MB RAM, 32 MB ROM

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1x RJ-45, 1x RS-485, 8x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x debug port (4pin), 1x napájecí konektor, 1x microSD slot

**Napájení:** DC 12 V nebo 802.3af PoE

**Spotřeba:** max. 5 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 175 x 113,5 x 21 mm

**Hmotnost:** 0,355 kg

### Switch

**Porty:** 5x 100 Mb/s RJ-45

**Paměť:** 1k MAC adres

**Kapacita switche:** 1 Gbps

**Rychlost směrování:** 0,744 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 0,8 A)

**Ochrana:** přepěťová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 105 x 83,1 x 27,6 mm

**Hmotnost:** 0,2 kg

### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 35 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 4x až 30 W

### Pokročilé funkce:

- Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250-300 m (teoretické maximum)
- 2x port s vysokou prioritou
- Inteligentní PoE management