

HIKVISION DS-3T1512HP-SI-8P4F



Cena celkem:

4 088 Kč**(bez DPH: 3 379 Kč)**

Běžná cena:

4 497 Kč

Ušetříte:

409 Kč

Kód zboží:

IPKHIK1444

Part No.:

DS-3T1512HP-SI-8P4F

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F

Průmyslový spravovatelný **12portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **4x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **4x 802.3bt (max. 90 W/port)** s celkovým výkonem **až 300 W**, přepětovou ochranu do 6 kV a kapacitu **56 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4x PoE výstup 802.3bt (max. 90 W/port)
- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV
- Podpora STP/RSTP/ERPS Prevence smyček, storm control
- Podpora SNMP, QoS, DHCP snooping
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení (IP40)
- Průmyslové provedení, rozsah teploty -40 °C až 75 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x RJ-45 1 Gb/s, 4x SFP 1 Gb/s**Paměť:** 8k MAC adres**Kapacita switchu:** 56 Gb/s**Rychlost směrování:** 41,66 Mpps**Provedení:** desktop, lišta**Napájení:** externí adaptér DC 48-57 V (max. 7,5 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV

Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 155 × 130 × 46 mm

Hmotnost: 0,84 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 300 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

Počet injektorů: 4× až 90 W, 4× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují