

## DAHUA HY-SA13A



Cena celkem:	<b>269 Kč</b> <b>(bez DPH: 222 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>295 Kč</b>
Ušetříte:	<b>27 Kč</b>
Kód zboží:	DAZDAH1000
Part No.:	HY-SA13A
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua HY-SA13A

#### Autonomní fotoelektrický kouřový hlásič s pokročilou detekcí a dlouhou životností baterie.

Hlásič využívá **fotoelektrickou detekční komoru** s vysokou citlivostí pro rychlou a spolehlivou detekci kouře. Díky pokročilému algoritmu vzorkování každých **10 sekund** poskytuje stabilní výkon s minimálním rizikem falešných poplachů. Při dosažení prahové hodnoty koncentrace kouře **0,1-0,2 dB/m** aktivuje hlasitý zvukový i vizuální alarm.

Zařízení je určeno pro **domácnosti a podobné obytné prostory** jako jsou rodinné domy, byty nebo studentské koleje. Kompaktní rozměry **102 x 50,9 mm** a snadná stropní montáž umožňují diskrétní instalaci v různých místnostech včetně obývacích pokojů, ložnic a chodeb.

- Fotoelektrický senzor s pokročilou detekční komorou pro vysokou citlivost
- Hlasitost alarmu 85 dB(A) na vzdálenost 3 metry pro efektivní varování
- Autonomní napájení ze 2x alkalických baterií AA s životností 5 let
- Kombinované test a silence tlačítko pro snadné ovládání jednou rukou
- Nízká spotřeba energie 6  $\mu$ A v pohotovostním režimu
- LED indikace stavů s různými blikacími vzory pro alarm, poruchu a slabou baterii
- Pokrytí plochy 20-40 m<sup>2</sup> při výšce místnosti do 8 metrů
- Certifikace TÜV a CE podle normy EN 14604:2005+AC:2008

#### Inteligentní indikace stavů

Červená LED dioda poskytuje jasnou vizuální signalizaci různých stavů. V pohotovostním režimu bliká jednou za minutu, při alarmu jednou za sekundu. Porucha je indikována dvojitým bliknutím za minutu a slabá baterie jednorázovým bliknutím s

pípnutím každou minutu.

### **Funkce ztlumení alarmu**

Při aktivaci silence funkce se alarm ztlumí na **9 minut**, což poskytuje dostatek času na vyřešení situace bez nepříjemného zvuku. Po uplynutí této doby se hlásič automaticky vrátí do normálního režimu detekce.

### **Robustní konstrukce a snadná údržba**

Kryt z materiálu PC+ABS zajiřtuje odolnost a dlouhou životnost. Vyměnitelné baterie umožňují snadnou údržbu bez nutnosti výměny celého zařízení. Hmotnost pouhých 140 g nezatěžuje stropní konstrukci.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ senzoru:** fotoelektrický

**Vzorkovací perioda:** 10 s

**Prahová hodnota alarmu:** 0,1-0,2 dB/m

**Hlasitost alarmu:**  $\geq 85$  dB(A) ve 3 m

**Napájení:** 2 × alkalická baterie AA (1,5 V)

**Životnost baterie:** 5 let

**Spotřeba v klidu:**  $\leq 6$   $\mu$ A

**Spotřeba při alarmu:**  $\leq 5$  mA

**Pokrytí:** 20-40 m<sup>2</sup> (při výšce do 8 m)

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C

**Provozní vlhkost:**  $\leq 95$  % RH (nekondenzující)

**Rozměry:** 102 × 50,9 mm

**Hmotnost:** 140 g

**Montáž:** stropní

**Certifikace:** TÜV, CE (EN 14604:2005+AC:2008)