

HIKVISION DS-D5B75RB/FL 75"

Cena celkem:	100 114 Kč
	(bez DPH: 82 739 Kč)
Běžná cena:	110 126 Kč
Ušetříte:	10 011 Kč
Kód zboží:	DISHIK039
Part No.:	DS-D5B75RB/FL
Záruka:	60 měsíců záruka On-Site-Exchange
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-D5B75RB/FL

Profesionální interaktivní displej s úhlopříčkou 75" a rozlišením 4K UHD pro konference, vzdělávání a prezentace.

Displej kombinuje **4K UHD** rozlišení **3840 × 2160 px** s pokročilou **infračervenou dotykovou technologií** podporující až **40 současných dotykových bodů**. Antireflexní sklo s tvrdostí **9H** a propustností $\geq 88\%$ zajišťuje plynulé ovládání a výbornou čitelnost i při silném osvětlení.

Zařízení je vybaveno **systémem Android 13** s 8 GB RAM, 128GB úložištěm a podporou pro volitelný **modul OPS/OPS-C s Windows**. 4jádrový procesor (1,92 GHz) s grafikou **Mali-G52 MP2** zajišťuje plynulý chod aplikací. Pro videokonference je k dispozici **4K kamera (48 Mpx foto, 8 Mpx video)** s úhlem záběru 93,4° a **pole osmi mikrofonů** s dosahem 12 m, redukcí echa a potlačením šumu.

- 75" IPS panel s rozlišením 3840 × 2160 px, jasem 400 cd/m², kontrastem 1200 : 1 a dobou odezvy 5 ms
- Infračervená dotyková technologie s podporou až 40 současných dotykových bodů
- Integrovaná 4K kamera s automatickým přepínáním mezi Android, OPS a PC systémy
- Všesměrové pole osmi mikrofonů s dosahem 12 m, vzorkováním 32 kHz a 16bitovou hloubkou
- Systém Android 13 (8 GB RAM, 128 GB úložiště) + podpora volitelných OPS/OPS-C modulů
- Vestavěné stereo reproduktory (2× 20 W) s frekvenčním rozsahem 200–20 000 Hz
- Komplexní konektivita: 2× HDMI 2.0, 3× USB 3.0, 2× USB 2.0, USB-C, 2× LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- NFC čtečka karet, světelný senzor a podpora VESA 800 × 400 mm

Pokročilé dotykové ovládání

Infračervená technologie umožňuje přesné ovládání s rozlišením 32 767 × 32 767 bodů a přesností ± 1 mm. Minimální velikost dotykového objektu je ≥ 2 mm. Antireflexní sklo s tvrdostí 9H zajišťuje odolnost proti poškrábání.

Síťové možnosti

Displej nabízí duální LAN porty (100 Mbps) a pokročilé Wi-Fi možnosti. Režim AP podporuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2 × 2 MIMO (2,4 GHz a 5 GHz) s autentizací WEP, WPA, WPA2, PSK a 802.1X EAP. Režim Station podporuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 1 × 1 MIMO s identickými protokoly.

Kompatibilita a rozšíření

Zařízení je kompatibilní s OPS/OPS-C moduly umožňujícími plynulé přepínání mezi vestavěnými systémy. Podporuje HDCP verze 1.4/2.2/2.3 pro ochranu obsahu.

Obsah balení

Nástěnný držák, háček, uživatelská příručka, 2× stylus, 1,5m napájecí kabel, dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 75"

Typ panelu: IPS

Rozlišení: 3840 × 2160 px při 60 Hz

Jas: 400 cd/m²

Kontrast: 1200 : 1

Doba odezvy: 5 ms

Dotykové ovládání: infračervená technologie, 40 bodů, rozlišení 32 767 × 32 767

Procesor: 4jádrový, Cortex-A55 (1,92 GHz), GPU Mali-G52 MP2

Paměť: 8 GB RAM, 128 GB úložiště

Operační systém: Android 13

Kamera: 48 Mpx foto / 8 Mpx video, až 4K rozlišení, úhel záběru 93,4° (diagonální)

Mikrofon: všesměrové pole osmi mikrofونů, dosah 12 m

Audio: 2× 20 W reproduktory (200–20 000 Hz)

Rozhraní: 2× HDMI 2.0, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 3× USB 3.0, 2× USB 2.0, 1× USB-C (USB 2.0), USB-B 2.0 (dotykové ovládání), RS-232, 2× LAN (100 Mbps)

Bezdrátové připojení: Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC

Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz, spotřeba 175 W (průměr), 217 W (max), ≤ 0,5 W (standby)

Rozměry s držákem: 1713,23 × 1038,54 × 111,9 mm

Rozměry bez držáku: 1713,23 × 1038,54 × 82,5 mm

Hmotnost: 46,8 kg

Provozní teplota: 0 až +40 °C

VESA: 800 × 400 mm (4× M8–25 mm)