

DELL POWEREDGE R260



Cena celkem:	76 088 Kč
	(bez DPH: 62 882 Kč)
Běžná cena:	83 696 Kč
Ušetříte:	7 609 Kč
Kód zboží:	SVD203920
Part No.:	58K1M-CTO-03
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R260

Kompaktní 1U rack server navržený pro malé a střední podniky.

PowerEdge R260 je **jednosocketový rack server** s hloubkou **17 palců**. Tento model je vybaven výkonným procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6315P** s frekvencí 2,8 GHz a **4 jádry**.

Díky **filtračnímu rámečku** chrání vnitřní hardware před prachem a mastnotou, což zajišťuje lepší chlazení hlavních komponent a snižuje riziko poruch. Server nabízí enterprise funkce za dostupnou cenu, včetně pokročilého managementu **iDRAC9 Enterprise 16G** a bezpečnostních technologií.

- Procesor Intel® Xeon® 6315P s frekvencí 2,8 GHz, 4 jádra/4 vlákna a 12 MB cache
- 16 GB DDR5 UDIMM paměť s frekvencí 5600 MT/s a podporou ECC
- Dvojice 480GB SSD SATA disků 6 Gbps Read Int., Hot-plug, 512e
- PERC H355 RAID adaptér pro správu úložiště a ochranu dat
- Kompaktní 1U design s hloubkou 17" pro edge nasazení
- 700W Titanium zdroj s vysokou účinností pro napětí 200–240 V
- iDRAC9 Enterprise 16G pro pokročilý vzdálený management serveru
- Filtrační rámeček pro ochranu před prachem a zlepšení chlazení

Pokročilý management a zabezpečení

Server je vybaven technologií iDRAC9 Enterprise s 16GB pamětí pro komplexní vzdálený management. Podporuje kryptograficky podepsaný firmware, Secure Boot, TPM 2.0 a další bezpečnostní funkce pro Zero Trust prostředí.

Flexibilní úložiště

Šasi podporuje až 6 hot-plug 2,5" disků SAS/SATA s maximální kapacitou až 46,08 TB.

Konektivita a rozšiřitelnost

Integrovaný Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM pro síťové připojení, dva PCIe Gen4 sloty pro rozšiřující karty a kompletní sada portů včetně USB, VGA a sériového portu pro lokální správu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6315P (2,8 GHz, 4C/4T, 12 MB cache, 55 W)

Operační paměť: 16 GB DDR5 UDIMM 5600 MT/s ECC

Úložiště: 2x 480 GB SSD SATA ISE Read Int. 6Gbps 512e Hot-Plug

Diskové pozice: 6x 2,5" hot-plug disků

RAID kontrolér: PERC H355 Adapter LP

Síťové rozhraní: 2x RJ-45 (Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM)

Management: iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj: 700 W Titanium Hot-Plug (200–240 V)

Rozměry: 482 x 461,14 x 42,8 mm

Formát: 1U rack

DELLTechnologies

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport